

Sprängrör/Fodringsrör

Produktinformation

Sprängrör/Fodringsrör med eller utan ändplugg. Dim. 37 - 46 mm. Används vid sprängning/tunnel-drivning i berg/gruva för att fodra de borrarade laddhålen och tillse att laddningen ligger på rätt plats och förhindra sprängmedlet att läcka ut. Rören tillverkas av polypropen som är ett slagåligt och styvt material med god ringstyvhet.

Materialspecifikation

Tillverkade av polypropen (PP).

Miljö

Polypropen är ett till 100% återvinningsbart material. Materialet kan regranuleras och återanvändas i produktion igen.

Produktsortiment

Dimension	Längd (m) utan plugg	Längd (m) med plugg	Artikelnummer utan plugg	Artikelnummer med plugg	Antal st per förpackning
37/35	1,0	1,0	10712	10713	50
	4,5	4,5	10714	10715	288
	5,0	5,0	10716	10717	288
40/38	2,0	2,0	12293	12257	240
	4,5	4,5	10718	10719	240
	5,0	5,0	10720	10721	240
	5,5	5,5	10722	10723	240
41/39	2,0	2,0	10724	10725	240
	4,5	4,5	10726	10727	240
	5,0	5,0	10728	10729	240
	5,3	5,3	10730	10731	240
	5,5	5,5	10732	10733	240
	6,0	6,0	10734	10735	240
46/44	4,5	4,5	10736	10737	196
	5,0	5,0	10738	10739	196
	5,3	5,3	10740	10741	196

